

桃園市政府文化局演藝廳

舞 台

- 一、舞台鏡框:11.976Mx6M
- 二、舞台台口至天幕:8.842M
- 三、舞台至天花板高度:8M(包含懸吊系統鋼架)
- 四、舞台燈光高度約 6M
- 五、舞台高度:0.842M
- 六、後台門框尺寸:2.1x1.6M

燈光系統

基本燈具配置 Lighting System Equipment

區域 Area	燈具型式 Style	數量 Quantity	燈泡規格 Bulb style	備註 Note
外區 F.O.H				
外區燈光 1 st Electric	LED Leko 26°	12	Color imagination 110V PROFILE300WW Warm white	本場館無貓 道設計
舞台區上方 Over head				
第一道燈光吊桿 1 st Electric	Fresnel 6"	8	Color imagination 110V SI-144 Fresnel Warm white	
	LED Leko 36°	8	Color imagination 110V PROFILE300WW Warm white	
第二道燈光吊桿 2 st Electric	Fresnel 6"	8	Color imagination 110V SI-144 Fresnel Warm white	
	LED Leko 36°	8	Color imagination 110V PROFILE300WW Warm white	

第三道燈光吊桿 3st Electric	LED Fresnel 6"	8	Color imagination 110V SI-144 Fresnel Warm white	
	LED Leko 36°	8	Color imagination 110V PROFILE300WW Warm white	
天幕燈光吊桿 Cyc Light Batten	LED Par	17	ART-OPA L454P 四色 54 珠 RGBW	
	LEDCYC150	4	150W RGBW 陸製	
空桿 2 配置 LED Leko 備品	LED Leko	29	Color imagination 110V PROFILE300WW Warm white	
燈具插頭型式 Plug Style : (2P+G)3 Pin 公插頭				
控制室 Control Room				
追蹤燈 Follow Spot		1	115V 400W	

舊系統燈具-尚保有傳統回路、燈具及機櫃，如需使用，可場勘確認，設備均放置於控制室，需自行搬運架設。

舊系統燈具附件 The Element of Lighting System

設備名稱 Items	燈具 Equipment	數量 Quantity	尺寸 Size(cm)	備註 Note
燈具備品	ETC Leko50°	現況	115V 575W HPL	
	ETC Leko36°	現況	115V 575W HPL	
	ETC Leko26°	現況	115V 575W HPL	
	ETC Leko19°	現況	115V 575W HPL	
色片夾 Color Frame	ETC Leko	29	16x16	
	Altman Fresnel 8"	19	40x4	
	LE Fresnel 6"	25	20x20	
	Cyc Light	12	40x32	

燈光控制系統 Lighting System

燈光控制室位置 Lighting Control Room：觀眾席入口位置三樓
控制台 Light Console
廠牌及型號 Manufacturer/Model：ETC Element

調光器系統 Dimmer Rack

- 廠牌及型號 Manufacturer/Model：ETC Sensor+Installation Racks (SR)
- 電壓規格：120V
- 單一迴路最大負載安培數 Max. Loading Amp：20A
- 總調光器迴路數 Total Dimmer：96
- 網頁資料 Web：
<http://www.etcconnect.com/product.overview.aspx?ID=20030>

舞台及觀眾席中段均設有 DMX512 訊號插孔(5pin)

燈光迴路配置 Channel List(LED 系統請參照燈圖)

區域 Area	迴路編號 Channel No.	總迴路 Total	迴路盒形式 Bulb style	備註 Note
外區 F.O.H				
F.O.H 燈光 F.O.H Electric	1~12	12	單迴路插頭	
舞台區上方 Over head				
第一道燈光吊桿 1 st Electric	13~24	12	單迴路插頭	
第二道燈光吊桿 2 st Electric	25~36	12	單迴路插頭	
第三道燈光吊桿 3 st Electric	37~48	12	單迴路插頭	
天幕燈光吊桿 Cyc Light Batten	49~60	12	單迴路雙插頭	
左舞側燈桿 Side Light Batten(L)	61~66	6	單迴路插頭	
右舞側燈桿 Side Light Batten(R)	67~72	6	單迴路插頭	
左舞台地板迴路	81~88	8	19Pin 接頭	
右舞台地板迴路	73~80	8	19Pin 接頭	
觀眾席區 Auditorium				
第一左側包廂 1 st Lighting Box(L)	89~92	4	單迴路插座	固定無法升降

第一右側包廂 1 st Lighting Box(R)	93~96	4	單迴路插頭	固定無法升降
舞台地板增設迴路				
迴路盒插座型式 Plug Style : (2P+G)3 Pin 母插座				
備註:本場館不提供色紙、Y 扣及燈光延長線。				

懸吊系統

布幕規格 Size Of Curtain

名稱 Items	顏色 Color	材質 Material	數量 Quantity	尺寸 WxB	備註 Note
眉幕 Teaser	黑	防火絨布	1	1286x128	
蝶式大幕 Main Curtain	黑	防火絨布	1	1121x617	
沿幕 Border	黑	防火絨布	4	1240x120	
翼幕 Leg	黑	防火絨布	4 對	630x200	
中隔幕 Travel Curtain	黑	防火絨布	1	1067x630	
背景幕 Black Drop	黑	防火絨布	1	1130x630	
天幕 Cyclorama	白	布質	1	1240x600	

吊具控制系統說明 Description of Fly Console

- 電動控制器操作位置 Position：右側舞台
- 操作方式：中隔幕及背景幕為電動對開其餘眉幕、蝶式大幕 1S.2S.3S 及兩道空桿均為電動升降、翼幕、天幕、觀眾席兩側包廂燈架固定無法升降。
- 吊桿直徑為 5Cm、長度 12.4 公尺、最大負載 200 公斤
平均吊桿距離：0.6 公尺

其他空間

- 一、化妝室:2.833Mx5.374M
- 二、貴賓室:2.844Mx5.374M
- 三、觀眾席:17.139Mx24.57M